

# Especificación Técnica



Intercambiador de placas Termosoldado por Fusión.

Fecha: **jueves, 19 de septiembre de 2024**

Modelo: **AN27-24H**  
Número de artículo: **3288000901**

El AlfaNova de Alfa Laval es un intercambiador termosoldado por fusión fabricado 100% en acero inoxidable. El equipo está libre de juntas y de cobre y ofrece un diseño compacto y autolimpiante, fácil de instalar y que requiere un bajo nivel de mantenimiento. El AlfaNova de Alfa Laval es adecuado para una amplia gama de aplicaciones y particularmente cuando se requiere una alta demanda en limpieza o en aplicaciones con fluidos agresivos.

El AlfaNova de Alfa Laval se produce de acuerdo con el sistema de aseguramiento de la calidad ISO 9001, el sistema medioambiental ISO 14001 y la Directiva Europea de aparatos a presión 2014/68/EC. Todos los intercambiadores son sometidos a una prueba de presión. Se dispone de diversas opciones como planos en AutoCAD, modelos 3D y varios accesorios.

Potencia (kW):	<b>12 kW</b>
Temperatura lado primario (°C):	<b>65 → 35 °C</b>
Temperatura lado secundario (°C):	<b>10 → 60 °C</b>
Caudal lado primario (kg/h):	<b>345 kg/h</b>
Caudal lado secundario (kg/h):	<b>207 kg/h</b>
Máxima pérdida de carga (kPa):	<b>20 kPa</b>
Profundidad (mm):	<b>114 mm</b>
Anchura (mm):	<b>111 mm</b>
Altura (mm):	<b>310 mm</b>
Peso (kg):	<b>5,4 kg</b>