

# Especificación Técnica



Intercambiadores de Placas y Juntas

Fecha: **sábado, 23 de noviembre de 2024**

Modelo: **T2-BFG-12H**  
Número de artículo: **T2-BFG-12H-316-0.5-NBRP-ISO-R ¾ ALS**

La gama Industrial de intercambiadores de placas y juntas de Alfa Laval dispone de una variedad de diseños adecuados para prácticamente cualquier aplicación industrial de calentamiento o enfriamiento. Existe un extenso rango de productos con una configuración flexible que permite ajustarse a cualquier aplicación. Las unidades disponen de alta eficiencia de intercambio térmico y permiten una fácil instalación y apertura para inspección o limpieza.

La gama industrial de intercambiadores Alfa Laval de Placas y Juntas se produce de acuerdo con el sistema de aseguramiento de la calidad ISO 9001, el sistema medioambiental ISO 14001 y la Directiva Europea de aparatos a presión 2014/68/EC. Se dispone de diversas opciones como planos en AutoCAD, modelos 3D y varios accesorios.

Potencia (kW): **20 kW**  
Temperatura lado primario (°C): **55 → 45 °C**  
Temperatura lado secundario **12 → 32 °C**  
(°C):  
Caudal lado primario (m<sup>3</sup>/h): **1,8 m3/h**  
Caudal lado secundario (m<sup>3</sup>/h): **1 m3/h**  
Máxima pérdida de carga (kPa): **35 kPa**