

# Technische specificaties



Plaat- en framewarmtewisselaar met pakkingen

Datum: **zaterdag 23 november 2024**

Type: **T2-BFG-7H**  
Artikelnummer: **T2-BFG-7H-Ti-  
0.5-NBRP-ISO-  
R ¾ S1.2 SS  
S3.4 Ti ALS**

De Alfa Laval Industrial-lijn bestaat uit met pakkingen uitgevoerde plaat- en framewarmtewisselaars die verkrijgbaar zijn in verschillende ontwerpen, geschikt voor praktisch alle soorten industriële warmte- en koudetoepassingen. Dankzij een groot productassortiment en flexibele configuratie vindt u de juiste oplossing voor verschillende toepassingen. De warmtewisselaars zijn energiezuinig, eenvoudig te installeren en eenvoudig te openen voor inspectie en reiniging.

De Alfa Laval Industrial-lijn plaat- en framewarmtewisselaars met pakkingen wordt geproduceerd in overeenstemming met het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001, het milieumanagementsysteem ISO 14001 en de Europese Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EG. AutoCAD-tekeningen, 3D-modellen en accessoires zijn optioneel verkrijgbaar.

Capacity (kW):	<b>15 kW</b>
Temp primary side (°C):	<b>50 → 44 °C</b>
Temp. secondary side (°C):	<b>15 → 32 °C</b>
Flow rate primary side (m³/h):	<b>1,3 m3/h</b>
Flow rate secondary side (m³/h):	<b>0,8 m3/h</b>
Max. Pressure Drop (kPa):	<b>50/30 kPa</b>